

Devis d'un Canot, à
 Construire pour le compte du
 Laboratoire de Zoologie, à Roscoff.
 Darnis.



Ce canot sera bordé à clin, avec
 33 f de longueur sur 10 f de largeur au milieu
 et 9 f à l'avant. La hauteur de dessus quille
 sera de 1,60. Il sera construit trois plats de
 varangue. Les bordages et les membrures seront
 membrures par des rivets en cuivre et dans les
 collures avec des pointes galvanisées.

Le bateau aura trois bores de ruyge et des languettes
 à l'avant; une carlingue, un varivage et un
 tillac mobiles. Les tablettes seront en bois, à
 couple au bord du milieu, et simples dans
 les autres, une organique d'amarrage à l'avant.

Ce canot sera sans gouvernail, en ferrier.
 4 pitons en cuivre et les objets ci-dessus
 mentionnés et peints à trois couches de peinture.

puis sur mets courant 4 f. mit pour les
 13 m 2 f. à 4 f. 110 f

Une rame en fer got. 2.

2 aviron, en fer à 2 m 3 f 10 11.

Une bande ovale en fer ordinaire 7.

galvanisage des ferrier, de gouvernail
 organique, crampons de carlingue, et
 compuis, trois plats et fer et rebord.

2. 11

Total

179. f

Roscoff le 14 pl. 1886

Kerfou constructeur à
 Roscoff.